



# ADVANCE SERVICE

22.06.2016

## インプレス 1/2/2+とサクセス 2+のチェストストラップの取り外しと再取り付け方法



以下のインストラクション通りにチェストストラップを取り外して下さい。左側の図（写真）にあるように、バックル中央部のパーツのみ取り外します。

上: SUCCESS 2+



下: IMPRESS 1/2/2+



### 全体配置図

チェストストラップ中央部は、左の写真のように2本のレッグストラップに繋がっています。このチェストストラップの中央部は、ユーザーによって簡単に取り外し可能です。

1 / 2



### 取り外し Step 1

ネオプレン（合成ゴム）のカバーをアジャスティングバックルが見えるまでレッグストラップの下までスライドさせます。



### 取り外し Step 2

両方のレッグストラップの端をバックルから抜きます。折り返しの端まで抜き出します。バックルをレッグストラップの所定の位置に残しても良いでしょう。

注意：ウェビングを外している時に、レッグストラップのスロットにある黒いプラスチックのパーツが落ちることがありますが、絶対に失くさないで下さい。



### 取り付け Step 1

レッグストラップの端を（黒いプラスチックの）の穴に通します。次に、レッグストラップの端をアジャストメントバックルの後ろから通します。必ずレッグストラップが捻じれないように行って下さい。



### 取り付け Step 2

レッグストラップにある白い縫い目は標準の位置（バックルの突き出し部分を折位置になると思われる）を示しています。レッグストラップのアジャストメントバックルは、レッグストラップの端から最低でも5 cmは必要です。最後に、ネオプレン（合成ゴム）のカバーをアジャストメントバックルの上から引っ張ります。